

PN 750V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Merking	Utvendig merket
Leveringsform	Snelle, bunt eller trommel

Koblingsledning

Max ledertemperatur:	70 °C
Driftsspennning U_0/U :	450/750V
Cenelec betegnelse:	H07V-R

Normer

Konstruksjon:	EN 50525-2-31 IEC60227-3
Leder:	IEC60228
Flammehemmende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Art. No.	GTIN nr.	El nummer
1,5 sort	FR	3±0,5	21	20075844	7021521717294	1060700
1,5 lys grå	FR	3±0,5	21	20075373	7021521717867	1060701
1,5 blå	FR	3±0,5	21	20075370	7021521718697	1060702
1,5 gul/grønn	FR	3±0,5	21	20075842	7021521719434	1060703
1,5 brun	FR	3±0,5	21	20075369	7021521719687	1060704
2,5 sort	FR	3,5±0,5	33	20075847	7021521720089	1060707
2,5 lys grå	FR	3,5±0,5	33	20075378	7021521720508	1060708
2,5 blå	FR	3,5±0,5	33	20075846	7021521720812	1060709
2,5 gul/grønn	FR	3,5±0,5	33	20075376	7021521721642	1060710
2,5 brun	FR	3,5±0,5	33	20075841	7021521721901	1060711
16 gul/grønn	FR	7±0,5	167	20095562	-	1060743
50 sort	FR	11,5±0,8	490	20095566	-	1060770
50 gul/grønn	FR	11,5±0,8	490	20075797	7021521736820	1060771
10 gul/grønn	FR	6±0,5	110	20075687	7021521728115	1050406
16 sort	FR	7±0,5	167	20095558	-	1060745
16 gul/rød	FR	7±0,5	167	20095560	-	1060746
25 sort	FR	9±0,5	266	20095563	-	1060756
25 gul/grønn	FR	9±0,5	266	20095564	-	1060757
35 gul/grønn	FR	10±0,8	359	20075410	7021521735014	1060765
50 gul/grønn	FR	11,5±0,8	490	20095567	-	1060774
70 gul/grønn	FR	13±0,8	678	20095568	-	1060788
95 sort	FR	15,5±0,8	928	20075413	7021521740049	1060792
95 gul/grønn	FR	15,5±0,8	928	20075799	7021521740100	1050466
120 gul/grønn	FR	17,5±0,8	1181	20075800	-	1050476

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

www.draka.no