



## PFXP 1kV



### Installasjon- og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 70°C  
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV  
 Cenelec betegnelse : N1VV-R (S)

#### Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-3J  
 -uten skjerm  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

NEMKO  
 CE-merket, oppfyller LVD.

### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	PVC eller båndert
(Skjerm)	X	Ingen.
Ytre kappe	P	PVC
Farge		Grå
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

### DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> *)	Leder-type **)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt Pr 1000 m ca kg	Leveringslengde m
3G 10	FR	7021524420108	1019110	18	590	500
3G 16	FR	7021524420122	1019111	21	840	500
4G 10	FR	7021524420153	1019120	20	720	500
4G 16	FR	7021524420207	1019121	22	1020	500
4G 25	FR	7021524420252	1019122	26	1500	500
4G 35	FV	7021524420306	1019123	25	1610	500
4G 50	FV	7021524420351	1019124	28	2170	500
4G 95	FV	7021524420450	1019126	37	4100	500
5G 10	FR	7021524420160	1019130	22	900	500
5G 16	FR	7021524420214	1019131	25	1270	500

\*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

\*\*) FR = Flertrådet rund

FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres