



RKK 1kV



Dobbeltisolert koblingsledning Mangetrådet

Max ledertemp. : 70°C
Driftspenning U₀/U : 0,6/1kV

Cenelec betegnelse : N1VV-K

Bruksområde

PVC-isolert med maks. 70°C driftstemperatur. Metermerket ledning som er spolet på snelle og opplagret inne i en eske. Forbindelses kabel foran jordfeilbryter i IT-nett skal være i klasse II utførelse. Målesløyfen må dermed være utført med denne dobbeltisolerte RK ledning

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.3
IEC 60227-3

Selvslukkende : IEC 60332-1

Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		PVC, 1,00mm
Kappe		PVC, 1,00mm
Merking		Utvendig merket
Leveringsform		Trekk og Kapp

DIMENSJONER

Rev.8.

Tverrsnitt mm ²	EAN-nr.	Ledertype)	EI-nr T&K	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Lev.lengde, m T&K
10 sort	7021521749608	MR	1050800	8.2	143	50
16 sort	7021521749615	MR	1050801	9.3	200	50

) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.