



PN 750V



Koblingsledning

Flertrådet
 Max ledertemp. : 70 °C
 Driftspenning U₀/U : 450/750V
 Cenelec betegnelse : H07V-R

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.3
 IEC 60227-3
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

Leder	Flertrådet kobber
Isolasjon	PVC
Merking	Utvendig merket.
Leveringsform	Snelle, bunt eller trommel.

DIMENSJONER

Rev.4.

Tverr snitt mm ²	EAN-nr.	Leder type *)	EI-nummer			Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev.lengde m		
			Snelle	Bunt	Trommel			Snelle	Bunt	Trom
	702152+									
1,5 sort	1717294	FR	1050230			3,0	22	150		
lys grå	1717867		1050231			3,0	22	150		
blå	1718697		1050234			3,0	22	150		
gul/grønn	1719434		1050236			3,0	22	150		
brun	1719687		1050239			3,0	22	150		
2,5 sort	1720089	FR	1050240			3,6	34	100		
lys grå	1720508		1050241			3,6	34	100		
blå	1720812		1050244			3,6	34	100		
gul/grønn	1721642		1050246			3,6	34	100		
brun	1721901		1050249			3,6	34	100		
4 sort	1723042	FR		1050250		4,2	50		100	
lys grå	1723202			1050251		4,2	50		100	
blå	1723875			1050254		4,2	50		100	
gul/grønn	1724292			1050256		4,2	50		100	
brun	1723387			1050259		4,2	50		100	
gul/rød	1724407			1050252		4,2	50		100	
6 sort	1725022	FR		1050260		4,8	70		100	
lys grå	1725282			1050261		4,8	70		100	
blå	1725855			1050264		4,8	70		100	
gul/grønn	1726272			1050266		4,8	70		100	
brun	1726432			1050269		4,8	70		100	
10 sort	1727002/019	FR		1050270	1050400	6,1	120		100	
lys grå	1727262			1050271		6,1	120		100	
blå	1727835/842			1050274	1050404	6,1	120		100	
gul/grønn	1728092/115			1050276	1050406	6,1	120		100	
brun	1728412			1050279		6,1	120		100	



PN 750V

Tverr snitt mm ²	EAN-nr. 702152+	Leder type *)	EI-nummer			Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev.lengde m		
			Snelle	Bunt	Trommel			Snelle	Bunt	Trom
16 sort	1730057/064	FR		1050280	1050410	7,2	180		100	2000
blå	1730880			1050284		7,2	180		100	2000
gul/grønn	1731047/054			1050286	1050416	7,2	180		100	2000
brun	1731382			1050289		7,2	180		100	2000
gul/rød	1731108/115			1050282	1050412	7,2	180		100	2000
25 sort	1732037/044	FR		1050320	1050420	8,8	280		50	1000
gul/grønn	1733027/041			1050326	1050426	8,8	280		50	1000
35 sort	1734017/024	FR		1050330	1050430	10,0	370		50	500
gul/grønn	1735007/014			1050336	1050436	10,0	370		50	500
50 sort	1736097/103	FR		1050340	1050440	11,8	515		50	500
gul/grønn	1736820/837			1050346	1050446	11,8	515		50	500
gul/rød	1736905				1050442	11,8	515		50	500
70 sort	1738077/084	FR		1050350	1050450	13,7	720		50	500
gul/grønn	1739159			1050356	1050456	13,7	720		50	500
95 sort	1740032/049	FR		1050360	1050460	15,8	980		50	500
gul/grønn	1740100				1050466	15,8	980		50	500
120 sort		FR			1050470	17,4	1230			300
	1742500				1050476	17,4	1230			300
gul/grønn										
120 gul/rød	1742555	FR			1050477	17,4	1230			300
150 sort	1742845	FR			1050480	19,5	1550			300
240 sort	1744092	FR			1050490	24,5	2460			300
300 sort	1745082	FR			1050495	27,4	3050			300

*) FR = Fletrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.